


# Аппаратура громкоговорящей связи и трансляции «ОКА». Комплект №1.

## Структурная схема организации трансляции по 3-м линиям.



### Некоторые характеристики комплекта

Схема трансляции может быть использована совместно со схемой связи, реализованной на комплекте №2. В этом случае, вместо микрофона МК-3, к прибору ПМП подключается микрофон К-10С.

Максимальная потребляемая мощность от судовой сети – не более 230 ВА.

Максимальный потребляемый ток от аккумуляторной батареи – не более 10 А.

Прибор усиления ПУ содержит 2 усилителя с максимальной мощностью 35Вт каждый и выходным напряжением 30В. При необходимости увеличения мощности на линиях трансляции необходимо ввести в комплект дополнительные приборы питания и усиления из расчета на один ПП два ПУ.

**МК-3**

Микрофон шумостойкий с тангентой



**10ГР-Д4.01КТ** - рупорный громкоговоритель, мощностью 10Вт



**2ГТ-1** – диффузорный громкоговоритель, мощностью 2Вт (возможна установка 0.5Вт, 1Вт и 2Вт) с регулятором громкости

**2ГТ-2** – диффузорный громкоговоритель, мощностью 2Вт (возможна установка 0.5Вт, 1Вт и 2Вт) без регулятора громкости

**РГ** – регулятор громкости